FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 49234095

Appareillage et systèmes > ECLAIRAGE ATEX > ECLAIRAGE 1-21 ATEX > ECLAIRAGE POUR CABINE DE PEINTURE ATEX > Eclairage pour cabine de peinture ATEX

DÉSIGNATION ARTICLE : PITBUL-Ex-LED-S-OP-D-16000-436-4K, IP65 5x1,5mm

PHOTOS ET SCHÉMAS





CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**49234095**
EAN 13	**8592040270601**
Description article	**Le luminaire anti-poussière PITBUL-Ex-LED avec résistance aux projections d'eau est conçu pour l'éclairage de zones à risque d'explosion.**
Couleur	**RAL9003**
IK	**07**
Matière	**Acier**
Tension	**110-254 V**
Zone	**Atex 1-21**
Flux émis	**13447**
Degré de protection	**IP65**
Poids article	**19,260 Kg**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

SÉRIE

PITBUL EX LED

LES PLUS PRODUIT

- Puissance lumineuse
- Enveloppe métallique
- Verre de sécurité trempé

NORMES

EN 60079-0:2012
EN 60079-15:2010
EN 60079-31:2014

ROHS

1

HOMOLOGATIONS

Luminaire certifié FTZU 16 ATEX 0089X
II 2G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb
II 2D Ex tb op is IIIC T67°C Db

TÉLÉCHARGEMENT

VISUELS (0.553 MO)