


FIRST BACK



le+

Étanche IP44
UGR<19

Garantie 5 ans

Luminaire LED à diffuseur prismatique en PS, technologie «backlight».

Livré avec filin de rappel à la dalle.

Durée de vie : 50 000 heures L80 B10.

Épaisseur 30mm.

Tension : 230V, Fréquence : 50 Hz.

Livré avec driver déporté.



Bornier de repiquage

Format (mm)	Temp de coul (K)	Puissance (W)	Flux émis (lm)	lm/W	Driver	Dim. L/l/h (mm)	Poids (kg)	Références	Codes articles
600x600	3000	36	4000	111	ON / OFF	595/595/30	1,6	FIRST BACK 600 36W 830	31208004
	4000				ON / OFF			FIRST BACK 600 36W 840	31208002
	3000				DALI			FIRST BACK 600 36W 830 DALI	31208006
	4000				DALI			FIRST BACK 600 36W 840 DALI	31208008
1200x300	3000	36	4000	111	ON / OFF	1195/295/30	1,6	FIRST BACK 1200 36W 830	31208015
	4000				ON / OFF			FIRST BACK 1200 36W 840	31208017
	3000				DALI			FIRST BACK 1200 36W 830 DALI	31208024
	4000				DALI			FIRST BACK 1200 36W 840 DALI	31208027

Accessoires à commander séparément	Description produit	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Dim. l/b/h (mm)	Codes articles
Contrôleur DALISYST	unité de contrôle	200/240	50/60	118/30/21	31271240
Kit serre câble DALISYST					31271252
Bornier de repiquage 3 pôles automatiques					31208096
Cadre saillie 600x600x70					31208099
Cadre saillie 1200x300x70					31208092
Kit de suspension réglable pour version 600x600					31208036
Kit de suspension réglable pour version 1200x300					31208045