

LISSE

le +

IRC 90



Luminaire LED tubulaire avec diffuseur opale.

Platine interne en aluminium extrudé, diffuseur en polycarbonate opale, embouts en aluminium de coloris blanc RAL 9010.

Installation en luminaire individuel.

Câble d'alimentation, embouts de fermeture et kit de suspension à commander obligatoirement.

Température de couleur : 3000K ou 4000K.

Durée de vie : 50 000 heures L80 B10.

Tension : 230V Fréquence : 50Hz.


Garantie : 5 ans

Sur demande :

(10 pièces minimum)

- DALI.

- embouts de mise en ligne.



LISSE

Puis. (W)	Temp. coul. (K)	Flux émis (lm)	Longueurs (L)	Poids (Kg)	Références	Codes articles
38	3000	4300	1130	2,8	LISSE LED 4300 1130/930	31283011
38	4000	4300	1130	2,8	LISSE LED 4300 1130/940	31283022
56	3000	5800	1130	2,8	LISSE LED 5800 1130/930	31283007
56	4000	6100	1130	2,8	LISSE LED 6100 1130/940	31283003
70	3000	7300	1410	3,8	LISSE LED 7300 1410/930	31283020
70	4000	7700	1410	3,8	LISSE LED 7700 1410/940	31283014

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Références	Codes articles
Embout de fermeture (la pièce)	31283091
Filins de suspension long. 1,7 m (la paire)	31283093
Câble d'alimentation long. 1,7 m (la pièce)	31283095