

T-WAS

Le +

- Intégration rapide dans rail triphasé
- Jusqu'à 168 lm/W
- Longueurs : 573, 1135, 1697mm
- T° de couleur : 3000/4000/5000K
- On/off ou DALI



IP20

IK02

IRC >80



MacAdam 3



Z H A G A Consortium

Profilé linéaire sur rail triphasé.
Idéal magasin, showroom, concession...
Couleur : blanc ou noir.

Optique : lentilles.

Température de fonctionnement : 0°/+35° C.
Durée de vie : 100 000heures L80 B10.
Tension : 220-240V. Fréquence : 50/60Hz.

Garantie : 3 ans




T-WAS

X = Température de couleur	Y = Coloris
0 = 3000K	0 = BLANC
2 = 4000K	5 = NOIR
4 = 5000K	

Longueur (mm)	Puissance (W)	Flux émis (lm)	lm/W	Dim. L/l/h (mm)	Poids	Référence	Code article
580	23	3600	157	573x45x42	0,8	TWAS 3600 580	3141X0Y3
1140	45	7200	160	1135x45x42	1,4	TWAS 7200 1140	3141X0Y5
1700	68	11300	166	1697x45x42	1,9	TWAS 11300 1700	3141X0Y7


Optique intégrée

Extensif 90°




Optiques sur demande

Simple asymétrique



Double asymétrique



Symétrique 75°

